



SEALED-BLOK™

LINHAS DE VIDA AUTO-RETRÁCTEIS

**DE CONFIANÇA.
DURADOURO.
FIÁVEL.**



**SRL COM TECNOLOGIA COMPROVADA NO TERRENO, CARACTERÍSTICAS
DE FUNCIONAMENTO RSQ™ E CAPACIDADE RETRÁCTIL.**

PORQUÊ UTILIZAR UM SEALED-BLOK™?

DE CONFIANÇA

DBI-SALA™ continua a definir o padrão de qualidade de protecção anti-queda. A família DBI-SALA™ Sealed-Blok™ tem a mais abrangente gama de linhas de vida auto-retrácteis vedadas na indústria e décadas de serviço comprovado no terreno. O melhor acabou de ficar melhor ainda..

DURADOURO

- À altura dos mais rigorosos ambientes
- Design de elevada resistência
 - Resistente à corrosão
 - Placas de extremidade em aço inoxidável
 - Alojamento em alumínio

FIÁVEL

- Componentes dinâmicos vedados no interior do alojamento (classificação IP68).
- Protege o produto contra a entrada de partículas
- Protegido contra imersão completa ou contínua
- Décadas de serviço
- Comprovado no terreno nos ambientes mais rigorosos do mundo
- O design alarga os intervalos de manutenção e a longevidade do produto

APLICAÇÕES TÍPICAS

Acesso a plataformas offshore
Espaços confinados
Ambientes com água marinha
Ambientes sujos

MERCADOS TÍPICOS

Óleo e Gás
Energia eólica offshore
Exploração mineira
Marinas
Serviços públicos
Tratamento de águas residuais
Serviços municipais

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

DESIGN ANTI-CATRACA

Permanece bloqueado em ancoragens rígidas e não-rígidas (linha de vida horizontal)

NOVO DESIGN COM VEDAÇÃO

(Patente pendente)

Assegura um funcionamento eficiente e seguro em todas as condições de trabalho — a única linha de vida auto-retráctil que cumpre a classificação de vedação IP68

CAPACIDADE DE PESO DE 140 KG

Maior capacidade para o operador e ferramentas

TRANSPORTE MANÍPULO

Design integrado para transporte fácil com ergonomia melhorada

PONTO SECUNDÁRIO DE ANCORAGEM

Certificado para protecção contra "queda de objectos" Classificado para anti-queda caso a ancoragem principal falhe

RECUPERAÇÃO GUINCHO

DESIGN DE MODO DUPLO RSQ™

Permite ao utilizador seleccionar entre o modo anti-queda e o modo de descida

CABO COM 5 MM DE DIÂMETRO

Aço inoxidável para resistência contra corrosão

GANCHO BASCULANTE DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO

Limita a torção da linha de vida

GATILHO DE 163 KG (360 LB)

Reduz as hipóteses de desengate acidental ("desenrolamento")

INDICADOR DE IMPACTO

Fornecer uma indicação visual da protecção anti-queda

CIRCUITO DE ANCORAGEM BASCULANTE

Centra a carga

CARCAÇA EM ALUMÍNIO

Fornecer uma força excepcional, durabilidade e resistência à corrosão

PLACA DE EXTREMIDADE EM AÇO INOXIDÁVEL

Construção robusta para ambientes rigorosos

SUPORTE PARA TRIPÉ/ GUINCHO

Não são necessárias ferramentas para instalação

CABO ERGONÓMICO

Fornecer conforto adicional e facilidade de utilização ao fazer ligações



Monitorar inspecções, controlo de inventário e gestão de informação

CABO EM AÇO INOXIDÁVEL E GALVANIZADO

Opções de linhas de vida resistentes a abrasão e a corrosão

FAST-LINE™

Fornecer ao utilizador a capacidade de substituir a linha de vida no terreno

SEGURANÇA MULTI-FUNCIONAL INTEGRADA



AMARELO
= RSQ

A PRIMEIRA LINHA DE VIDA AUTO-RETRÁCTIL ANTI-QUEDA E RECUPERAÇÃO DE MODO DUPLO DO MUNDO

O design exclusivo proporciona protecção anti-queda com capacidades de recuperação assistida e recuperação automática, para o máximo de versatilidade.

- O dispositivo de resgate incorporado torna-se parte integral de um plano de resgate
- Modo anti-queda padrão
- Modo de resgate automático
- Activação remota/assistida

SELECIONE O SEU MODO



MODO ANTI-QUEDA / RESGATE ASSISTIDO

Um travão com sensor de velocidade pára a queda, reduz as forças impostas no utilizador até níveis seguros, 6 kN ou menos, e permite que o resgate assistido seja efectuado.



MODO DE RESGATE AUTOMÁTICO / DESCIDA DE RESGATE AUTOMÁTICO

Um travão com sensor de velocidade reduz a velocidade de queda e, em seguida, é imediatamente activado um travão centrífugo, descendo o utilizador a uma velocidade controlada até ao patamar seguinte ou até ao solo.

AS OPÇÕES DE RESGATE ASSISTIDO “ENGATAM” O MODO DE DESCIDA.

Podem também ser efectuadas operações de resgate assistido tradicionais.



Modo anti-queda

Resgate assistido por varão



Modo anti-queda

Resgate manual



Modo de resgate automático

Modo de descida de resgate automático



ESPAÇO CONFINADO? NÃO HÁ PROBLEMA

O dispositivo mecânico é uma das partes mais fundamentais de um sistema de resgate. Permite resgatar de forma segura um operador incapacitado. O tipo e comprimento da linha de vida são apenas algumas das opções. Uma linha de vida auto-retráctil de 3 vias pode ser utilizada com dispositivo principal ou secundário, conforme a aplicação.

LINHAS DE VIDA AUTO-RETRÁCTEIS DE 3 VIAS

CARACTERÍSTICAS:

- Subir e descer trabalhadores
- Comutação simples do modo de recuperação
- Manipulo retráctil
- Suporte opcional para fixação em guincho
- Disponível com opção RSQ™
- Para utilização apenas em resgate



DE CONFIANÇA NO TERRENO

Os engenheiros de segurança e responsáveis por obras confiam no DBI-SALA™ para obter o tipo de sistemas robustos e de alta qualidade que garantem um desempenho máximo quando este é mais necessário. Os nossos sistemas cumprem com as normas de indústria aplicáveis. Também personalizamos soluções adequadas às necessidades do cliente.

MODELOS DE LINHA DE VIDA FAST-LINE™ SUBSTITUÍVEIS NO TERRENO

CARACTERÍSTICAS:

- Permite a utilizadores finais com formação a possibilidade de substituir a linha de vida
- A linha de vida auto-retráctil não irá funcionar caso tenha sido incorrectamente reconstruída
- Não é necessário quebrar o vedante para substituir a linha de vida
- Reduz o custo total de propriedade



Os modelos de 3 vias com resgate de emergência integrado e suportes de fixação são ideais para resgate em espaços confinados.

Disponível com e sem os suportes de fixação.

DESCRIÇÃO GERAL DA GAMA SEALED-BLOK™

Material de linha de vida	Material do gancho de engate	Capacidade de recuperação	Capacidade RSQ™	Capacidade de peso de 140 kg	4,5m	9m	15m	25m	40m	52m
Cabo galvanizado (5 mm)	Aço			■	3400828	3400803	3400950	3400866	3400971	
			■	■			3400960	3400891		
		■		■		3400854	3400955	3400880		
		■	■	■			3400943	3400916		
Cabo em aço inoxidável (5 mm)	Aço inoxidável			■	3400830	3400805	3400951	3400867	3400972	3400614
			■	■			3400961	3400892		
		■		■		3400856	3400956	3400881	3400986	
		■	■	■			3400944	3400917		
Peso					5,5kg	9kg	13kg	20kg	27kg	45kg
Material da carcaça					Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Comprimento aproximado					39cm	29cm	34cm	41cm	48cm	48cm
Largura aproximada					19cm	24cm	27cm	25cm	30cm	30cm
Altura aproximada					11cm	14cm	18cm	17cm	18cm	28cm
Modelos de recuperação						■	■	■	■	
Modelo RSQ™							■	■	■	
Linha de vida FAST-Line™ substituível no terreno							■	■	■	
Capacidade de 140 kg					■	■	■	■	■	■
Cumpre com IP68					■	■	■	■	■	
Manipulo de transporte					■	■	■	■	■	■
Circuito de ancoragem basculante					■	■	■	■	■	
i-Safe™					■	■	■	■	■	■
Suporte para tripé/guincho (opcional)						■	■	■	■	
Suporte para escada (opcional)					■	■	■	■	■	■
Gancho de engate (patenteado)					■	■	■	■	■	■
- Gatilho com capacidade nominal de 1633 kg					■	■	■	■	■	■
- Gatilho com bloqueio automático					■	■	■	■	■	■
- Gancho basculante					■	■	■	■	■	■
- Indicador de impacto no gancho					■	■	■	■	■	■
- Em conformidade com a norma ANSI Z359.1/ Z359.12					■	■	■	■	■	■
Cabo com 5 mm de diâmetro					■	■	■	■	■	■
Carcaça em alumínio					■	■	■	■	■	■
Placa de extremidade em aço inoxidável					■	■	■	■	■	■

Normas: Cumpre com CE EN 360, EN341, EN1496
Outras referências: cumpre com OSHA 1926.502, OSHA 1910.66, ANSI Z359.1, ANSI A10.32, CSA Z259.2.2 Tipo II

OPÇÕES E ACESSÓRIOS



VARÃO FIRST-MAN-UP™

(2,4 - 4,8 M) com ferramenta de resgate assistido

Código de produto: 3500202



FERRAMENTA DE RESGATE ASSISTIDO APENAS

Se já tiver um varão First-Man-Up™

Código de produto: 3500200



MOSQUETÃO EM AÇO SAFLOK™

Bloqueio/fecho automático, abertura de gatilho de 30 mm

Código de produto: 2000113



CONJUNTO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO PARA FAST-LINE™

	15m	25m	40m
Cabo em aço inoxidável com gancho em aço inoxidável	3900105	3900108	3900112
Cabo galvanizado com gancho revestido	3900107	3900111	3900114

FERRAMENTA DE REPARAÇÃO



Código de produto: 9600037

SUPORTE DE FIXAÇÃO

para bloco com vedação de 9m, 15m, 25m e 40m

Código de produto: 3401025



MOSQUETÃO EM AÇO SAFLOK™

Bloqueio/fecho automático, abertura de gatilho de 19 mm

Código de produto: 2000112



MOSQUETÃO EM AÇO SAFLOK™

Bloqueio/fecho automático, abertura de gatilho de 50 mm

Código de produto: 2000114



O MELHOR NA PROTECÇÃO ANTI-QUEDA

A DBI-SALA assume um compromisso para com a excelência e a inovação com a sua gama completa de soluções de protecção anti-queda, concebidas para o trabalho em altura com segurança, eficácia e conforto.

O MELHOR NA PROTECÇÃO ANTI-QUEDA PARA QUALQUER AMBIENTE DE TRABALHO.



DISTRIBUIDOR

LOCALIZAÇÕES GLOBAIS

Reino Unido

5a Merse Road
North Moons Moat
Redditch,
Worcestershire
B98 9HL
UK
t: +44 (0) 1527 548 000
f: +44 (0) 1527 591 000

EUROPA, MÉDIO ORIENTE E ÁFRICA

Le Broc Center
Z.I. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc
Cedex
FRANCE
t: +33 (0)4 97 10 00 10
f: +33 (0)4 93 08 79 70

E.U.A.

3833 SALA Way
Red Wing
MN 55066
USA
freephone:
800 328 6146
t: +1 (651) 388 8282
f: +1 (651) 388 5065

CANADÁ

260 Export Boulevard
Mississauga
Ontario L5S 1Y9
CANADA
Número gratuito:
800 387 7484
t: +1 (905) 795 9333
f: 888 387 7484

ÁSIA

No 6 Tuas Avenue 18
638892
SINGAPORE
t: +(65) 65587758
f: +(65) 65587058

AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA

95 Derby Street
Silverwater
NSW 2128
AUSTRALIA
Número gratuito:
1800 245 002 (AUS)
Número gratuito:
0800 212 505 (NZ)
t: +61 2 8753 7600
f: +61 2 8753 7603



www.capitalsafety.eu